

**DESCRIPCIÓN**  
**EL ACEITE PENETRANTE PARA**  
**CONDICIONES DE TRABAJO SEVERAS** suelta  
 y libera los tornillos, los pernos, los espárragos y  
 los accesorios oxidados y corroidos. Además,  
 cubre con una capa de residuo de teñón para  
 proteger contra la corrosión.

**DIRECCIONES**  
**AGITE BIEN ANTES DE USAR.** Mantenga la  
 boquilla a 15-20 centímetros de la parte  
 corroida. Impregne la parte corroida con  
**ACEITE PENETRANTE PARA CONDICIONES**  
**DE TRABAJO SEVERAS.** Rosque el accesorio  
 suavemente y deje actuar el aceite durante  
 varios minutos. Retire la pieza. En casos difíciles  
 es posible que haya que calentar la pieza.

**PRECAUCIÓN: CONTENIDO**  
**BAJO PRESIÓN. VAPORES DAÑINOS.** Su  
 ingestión puede ser perjudicial e incluso causar la  
 muerte. Evite respirar los vahos y las  
 vaporizaciones del aerosol. Utilícese ínicamente en  
 zonas muy bien ventiladas. No fume. Evite la  
 exposición a temperaturas superiores a 48.9 C.  
 No perforo ni quemar este envase. Evite el  
 contacto con los ojos. Evite el contacto  
 prolongado o repetido con la piel.

**PRIMEROS AUXILIOS:**  
**Si se Ingriere:** Haga que la persona beba varios  
 vasos de agua. NO induzca el vómito. Obenga  
 atención médica inmediata.  
**Si se Inhala:** Tráskidese a un lugar con aire  
 fresco. Si la respiración se para, administre  
 respiración artificial. Obenga atención médica  
 inmediata.

**Si Penetra en Los Ojos:** Lave abundantemente  
 con agua fría durante por lo menos 15 minutos. Si  
 persiste la irritación, acuda a un médico.  
**Si Entra en Contacto Con La Piel:** Limpie  
 con agua y jabón.

**MANTENGA ESTE PRODUCTO FUERA**  
**DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**



7 91455 08100 2

# TOTAL SOLUTIONS



**QUICKLY FREES**  
**RUSTED NUTS, BOLTS,**  
**STUDS AND FITTINGS**  
**LIBERA RÁPIDAMENTE**  
**LAS TUERCAS, LOS**  
**PERNOS, LOS**  
**ESPÁRRAGOS Y LOS**  
**ACCESORIOS OXIDADOS**

# HEAVY DUTY PENETRATING OIL

**ACEITE PENETRANTE PARA**  
**CONDICIONES DE TRABAJO SEVERAS**  
**NOW WITH TEFLON FOR**  
**EXTRA RUST PROTECTION**  
**AHORA CON TEFLON PARA MAYOR**  
**PROTECCIÓN CONTRA ÓXIDO**  
**NET WEIGHT: 17 oz. (428 grams)**

**CAUTION/PRECAUCIÓN:**  
**CONTENTS UNDER PRESSURE/**  
**CONTENIDO BAJO PRESIÓN.**  
**VAPOR HARMFUL/VAPORES DAÑINOS.**  
 Harmful or fatal if swallowed/Su ingestión puede ser perjudicial  
 e incluso causar la muerte. See side panel for additional  
 precautions and first aid instructions/Consulte la etiqueta lateral  
 para información sobre precauciones adicionales e instrucciones  
 de primeros auxilios.

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN/**  
**MANTENGA ESTE PRODUCTO FUERA**  
**DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**DESCRIPTION**  
**HEAVY DUTY PENETRATING OIL** loosens and  
 removes rusted and corroded screws, nuts,  
 bolts, studs and fittings. It also leaves a residual  
 film of Teflon to protect against further  
 corrosion.

**DIRECTIONS**  
**SHAKE WELL BEFORE USING.** Hold nozzle 6 to  
 8 inches from corroded part. Saturate corroded  
 area with **HEAVY DUTY PENETRATING OIL.**  
 Tap fitting lightly and allow several minutes to  
 penetrate. Remove part. In some severe cases  
 heating may be required.

**CAUTION: CONTENTS UNDER**  
**PRESSURE. VAPOR HARMFUL.** Harmful  
 or fatal if swallowed. Avoid breathing vapors or  
 spray mist. Use only in well ventilated area. Do  
 not take internally. Do not expose to  
 temperatures above 120°F. Do not puncture or  
 incinerate can. Avoid contact with eyes. Avoid  
 prolonged or repeated contact with skin.

**FIRST AID:**  
**If Swallowed:** Give person several glasses of  
 water. DO NOT induce vomiting. Obtain  
 immediate medical assistance.  
**If Inhaled:** Remove person to fresh air.  
 Perform artificial respiration if indicated. Obtain  
 immediate medical assistance.  
**If In Eyes:** Flush with plenty of cool water for  
 at least 15 minutes. Obtain medical assistance.  
**If On Skin:** Wash with soap and water.

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN**

<b>Chemical Name/ Nombre Químico</b>	<b>C.A.S. Number/ No. C.A.S.</b>
Trichloroethylene/Tricloroetileno	.....79-01-6
Hydrotreated Base Oil/Hidrotratamiento con base de aceite	.....No CAS Number
Lard Oil/Manteca de cerdo	.....8016-28-2
Carbon Dioxide/Dióxido De Carbono	124-38-9

<b>HMS Rating/HMS Grado</b>	
Flammability/Inflammabilidad	1
Health/Salud	2
Reactivity/Reactividad	0
Personal Protection/Protección Personal	G